

ITALICA SuperCEMENTO & SuperBETON

Новое поколение прочных «микроцементов». Суперпрочные материалы на основе современных вяжущих компонентах, для получения покрытий с эффектами "Микроцемент" и «Микробетон».



ITALICA SuperCEMENTO для создания высокопрочного долговечного покрытия с эффектом «микроцемент».
ITALICA SuperBETON для создания высокопрочного долговечного покрытия с эффектом «микробетон».
Это материалы, позволяющие получить покрытие не отличимое от натурального бетона на полах, стенах и потолках, фасадах зданий. Используются в системе с защитными лаками ITALICA.

За счет использования передовых компонентов эти материалы имеют очень высокую степень сцепления, поэтому могут использоваться также для отделки мебели, малых архитектурных форм, на поверхность металла, пластика, керамической плитки и других плотных поверхностей.
Специально разработанные уретановые лаки и отвердители на основе полимеров последнего поколения, передают покрытию исключительную прочность и износостойкость.
ITALICA SuperCEMENTO&SuperBETON водостойкое покрытие. Используется, в том числе, на стенах и полах в ванных комнатах, местах с прямым попаданием воды.



Широкая гамма цветовых оттенков, дает неограниченные возможности по применению покрытия в интерьерах помещений, наружной отделки зданий. Незаменим в помещениях с частым прямым попаданием воды (например, душевые кабинки).

Покрытие неприхотливо в эксплуатации, долговечно, прочно. Без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Характеристика покрытия:

SuperBeton

Прочность на изгиб через 28 дней >10 Н/мм²
Прочность на сжатие через 28 дней >50 Н/мм²
Адгезия >1,5 Н/мм²

SuperCemento

Прочность на изгиб через 28 дней >10 Н/мм²
Прочность на сжатие через 28 дней >35 Н/мм²
Адгезия >1,5 Н/мм²





Порядок нанесения и защитные лаки

Эффект	Порядок нанесения материалов	Кол-во слоев	Расход* кг/м2	Примечание
Микроцемент гладкий SuperCEMENTO + FINE <i>Равномерный цвет с незначительным однотонным переходом оттенка.</i>	1. TIEFPRIMER 2. QUARZO ADESIONE SW 3. SuperCEMENTO TIEFPRIMER SuperCEMENTO FINE 4. Отвердитель 5. Колеровка	1 1 1 1 1	0,1 0,12 0,75 0,1 0,5 0,47	Хорошо стыкуются захватки финишного слоя FINE при нанесении на больших площадях
Микроцемент SuperCEMENTO <i>Выраженный эффект «Микроцемента» с прожилками и затемнениями за счет «железнения».</i>	1. TIEFPRIMER 2. QUARZO ADESIONE SW 3. SuperCEMENTO 4. Отвердитель 5. Колеровка	1 1 2 1	0,1 0,12 1,4 0,46	Во время нанесения уделить особое внимание стыковки захваток
Арт-бетон гладкий SuperBETON + FINE <i>Равномерный цвет с незначительным однотонным переходом оттенка.</i>	1. TIEFPRIMER 2. QUARZO ADESIONE SW 3. SuperBETON TIEFPRIMER SuperCEMENTO FINE 4. Отвердитель 5. Колеровка	1 1 1 1 2	0,1 0,12 1 0,1 0,5 0,53	Хорошо стыкуются захватки финишного слоя FINE при нанесении на больших площадях
Арт-бетон SuperBETON <i>Выраженный эффект «Арт-бетон» с прожилками и затемнениями за счет «железнения»</i>	1. TIEFPRIMER 2. QUARZO ADESIONE SW 3. SuperBETON 4. Отвердитель 5. Колеровка	1 1 2 1	0,1 0,12 1,7 0,51	При лакировке тщательно обрабатывать кратеры и углубления
Эффект "Микроцемент" MARMO TRAVERTINO FINE <i>Эффект классической бетонной поверхности, с легкой техникой нанесения.</i>	1. TIEFPRIMER 2. QUARZO ADESIONE SW 3. MARMO TRAVERTINO FINE 4. Колеровка	1 1 2	0,1 0,12 0,6	В местах с прямым попаданием воды или на полах использовать только лак ESTREMO EP2 (2 слоя). В остальных случаях - любые лаки.

Защитный лак для Полов

Полуматовый Вариант №1	1. Лак ESTREMO SUPER (0,075кг) + Вода (0,025кг) 2. Лак ESTREMO SUPER	1 2	0,075 0,16	Для помещений со средней проходимостью (например жилые помещения, офисы). Для увеличения срока службы покрытия - нанесите 3 слоя лака (0,22кг/м2)
Матовый Вариант №2	1. Праймер TIEFPRIMER 2. Лак ESTREMO PU2	1 2	0,1 0,14	Для помещений с большой проходимостью (например рестораны, магазины, лестницы, коридоры)
Глянцевый Вариант №1	1. Лак ESTREMO EP2 + Растворитель 646/650 (10-20%) 2. Лак ESTREMO EP2	1 1	0,175 0,1	Для помещений с большой проходимостью (например рестораны, магазины, лестницы, коридоры)

Защитный лак для Полос и Стен в душевых

Матовый Вариант №1	1. Лак ESTREMO ALC	1	0,07	Запах растворителя на первом слое работ
	2. Лак ESTREMO PU2	2	0,14	
Матовый Вариант №2	1. Лак ESTREMO EP2 + Растворитель 646/650 (5-20%)	1	0,175	
	2. Лак ESTREMO PU2	2	0,14	
Глянцевый Вариант №1	1. Лак ESTREMO EP2 + Растворитель 646/650 (5-20%)	1	0,175	
	2. Лак ESTREMO EP2	1	0,1	

Защитный лак для Стен в душевых

Матовый Вариант №1	1. Праймер TIEFPRIMER	1	0,1	
	2. Лак ESTREMO PU2	2	0,14	
Полуглянцевый Вариант №1	1. Лак ESTREMO PROTECTOR (0,05кг) + Вода (0,05кг)	1	0,05	
	2. Лак ESTREMO PROTECTOR	3	0,21	

Защитный лак для Стен без прямого попадания воды (можно брызги и мыть)

Матовый и Глянцевый Вариант №1	1. Лак PROTETTIVA (0,05кг) + Вода (0,05кг)	1	0,05	
	2. Лак PROTETTIVA	1	0,08	

Защитный лак для Столешниц, подоконников из бетона, микроцемента, камня

Матовый Вариант №1	1. Праймер TIEFPRIMER	1	0,1	
	2. Лак ESTREMO PU2	2	0,14	
Супер глянцевый Вариант №1	1. Лак ESTREMO EP2 + Растворитель 646/650 (5-20%)	1	0,175	
	2. Лак ESTREMO EP2	1	0,1	

Защитный лак для Раковин из бетона, микроцемента, камня

Матовый Вариант №1	1. Праймер TIEFPRIMER	1	0,1	
	2. Лак ESTREMO PU2	3	0,2	
Супер глянцевый Вариант №1	1. Лак ESTREMO EP2 + Растворитель 646/650 (5-20%)	1	0,175	
	2. Лак ESTREMO EP2	1	0,1	
Глянцевый Вариант №1	1. Лак ESTREMO ALC	2	0,15	

* средний расход, точный расход определяется пробным выкрасом на объекте