

# Velluto

## Декоративное покрытие с эффектом «бархата»

*Velluto придает поверхности стен потрясающий эффект нежного бархата с перламутровыми переливами, совмещающий в себе однородный фон и богатую роскошь, который стильно и уютно выглядит в любом интерьере. Благодаря высокой плотности материала, покрытие легко формируется, что позволяет создавать разнообразные рельефные узоры.*

<b>Расход материала</b>	200-350 г/м <sup>2</sup>
<b>Вид работ</b>	Внутренние
<b>Сложность нанесения</b>	Средняя / Сложная
<b>Тип уборки</b>	Можно мыть
<b>Степень блеска</b>	Глянцевая
<b>Структура поверхности</b>	Супергладкая / Гладкая / Шероховатая
<b>Декор. потенциал</b>	Средний
<b>Реставрация</b>	Легкая

### Свойства и область применения

Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный материал. Подходят все поверхности на основе гипса, цемента и известковой штукатурки. Необходима ровная, чистая поверхность, подготовленная под покраску.

### Подготовка поверхности

Очень важно, чтобы перед началом работы, поверхность была идеально ровной, чистой и гладкой (основание необходимо тщательно выровнять с помощью финишной акриловой шпатлевки DECORO. После полного высыхания шпатлевки, поверхность отшлифовать, затем обработать грунтом глубокого проникновения «Primer» DECORO).

### Рекомендации к нанесению

1. Окрасить поверхность краской «Arioli», колерованной в необходимый цвет.
  2. После полного высыхания «Arioli» (спустя 6 часов), максимально ровно венецианской кельмой нанести первый слой материала «Velluto», разнонаправленными движениями.
  - 3а. Первый способ: материал «Velluto» наносится круговыми или хаотичными движениями, слегка касаясь поверхности всей плоскостью кельмы, создавая желаемый рисунок.
  - 3б. Второй способ: взять небольшое количество материала «Velluto» на морскую губку, снять с неё излишки несколько раз прижимая к палитре, затем наносить на поверхность выполняя легкие промокательные движения. Спустя 3-5 минут слегка пригладить кельмой рельеф покрытия, формируя желаемый рисунок.
- Ⓛ При желании, если материал загустел, его можно разбавить водой, но не более 5% от массы.

<b>Базовый цвет</b>	Серебро / Белое золото / Золото / Белый бархат
<b>Колеровка</b>	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до насыщенных оттенков.
<b>Высыхание</b>	Между слоями – 2-3 часа / Полное – 12 часов После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 72 часа.
<b>Эксплуатация</b>	Подходит для влажных помещений с использованием защитных покрытий (без постоянного контакта с водой).
<b>Хранение</b>	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
<b>Меры предосторожности</b>	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
<b>Состав:</b>	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, загустители, пигмент перламутровый, технологические добавки, вода.